



Druckdaten Anforderungen

Wie Sie Ihre Druckdaten richtig erstellen!

Bitte legen Sie Ihre Druckdaten nach folgenden Angaben und Hinweisen entsprechend an!

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich bitte an service@flamingo-shop.eu

Allgemeine Informationen zum korrekten Anlegen Ihrer Druckdaten finden Sie auf www.flamingo-shop.eu/druckdaten

1 Dateiformat:

Senden Sie uns Ihre Datei im **PDF-X3 Format Version 1.3** ohne Passwortschutz und **ohne Schneidezeichen** zu.

Bitte legen Sie Ihr Dokument immer im Verhältnis 1:1 an. Sollte dies nicht möglich sein, optional in 1:10. Bitte beachten Sie dabei auch das Verhältnis zur Auflösung, Beschnittzugabe und dem Sicherheitsabstand.

2 Formatausrichtung:

Die Seitenausrichtung der PDF-Datei muss mit der in der Bestellung angegebenen Auswahl übereinstimmen (horizontal oder vertikal). Dies ist sehr wichtig für die Weiterverarbeitung, um Zubehöre wie z.B. Ösen, Hohlsäume usw. korrekt zu positionieren.

3 Auflösung:

Für ein perfektes Druckergebnis empfehlen wir eine Auflösung **zwischen 100 und 150 dpi** im Maßstab 1:1.

- 150 dpi – für Betrachtungsabstand bis 100 cm

- 100 dpi – für Betrachtungsabstand bis 200 cm

- 70 dpi – für Betrachtungsabstand ab 200 cm

4 Farben:

Alle Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus basierend auf dem Farbprofil **Iso Coated V2** angelegt sein. Druckdaten mit RGB- bzw. Sonderfarben (HKS, Pantone, RAL usw.) können in Großformatdruckern nicht gedruckt werden. Deshalb wandeln wir diese automatisch in den CMYK-Farbraum um. Da wir auf diese Faktoren keinen Einfluss haben, stellen geringfügige Abweichungen sowie Farbverschiebungen bei der Umwandlung in den CMYK-Farbraum, sowie Farbabweichungen keinen Reklamationsgrund dar! Dieselbe Farbe kann je nach Bedruckstoff geringfügige Abweichungen im Erscheinungsbild aufweisen. Dies ist durch die physikalische Beschaffenheit des Materials und die Grundfarbe des Materials bedingt.

5 Schriften und Strickstärken:

Bitte wandeln Sie alle im Dokument verwendeten Schriften **in Pfade oder Kurven um**, oder betten Sie diese vollständig mit ein! Mindeststrichstärke im Originalformat 0,5mm, invers 1,0mm.

6 Beschnittzugabe und Sicherheitsabstand:

Die benötigten Beschnittzugabe entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt. Halten Sie die Sicherheitsabstände entsprechend den Datenblättern bei allen Produkten ein. **Bitte legen Sie keine Passermarken, Markierungen, Schneidezeichen oder Druckkontrollstreifen an.**

7 Grafik- und Layoutvorlagen

Sofern vorhanden laden Sie sich die Vorlagendatei des von Ihnen bestellten Produkts aus dem Datenblatt herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik. Darin sind die angegebenen Abmessungen, die Beschnittzugabe sowie weitere Hilfslinien bereits richtig eingezeichnet. Fügen Sie Ihre Grafik ein, löschen Sie alle Hilfslinien und speichern Sie die PDF-Datei ohne Schneidemarken und ohne dass Sie das Dokumentenformat ändern. Falls Sie weitere Optionen gewählt haben, befolgen Sie die dort aufgeführten Anweisungen. Bei mehrseitigen bzw. beidseitigen Produkten müssen alle in der Layoutvorlage enthaltenen Seiten gestaltet werden. **Wichtig:** Nicht gestaltete Seiten bleiben unbedruckt. **Hilfslinien aus dem Dokument müssen gelöscht werden, andernfalls werden diese gedruckt und werden nicht als Reklamation anerkannt.**

8 Detaillierte Übersicht zu den Druckdaten Anforderungen:

Weitere Informationen und Anweisungen zum korrekten Anlegen Ihrer Druckdaten finden Sie auf: www.flamingo-shop.eu/druckdaten